

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Schody główne od ul. Wołodyjowskiego wraz z pochylnią dla osób niepełnosprawnych</b>			
1	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na	m <sup>3</sup>		
d.1	0215-07	odkład w gruncie kat.IV (8.2*4.7-1.5*1.52)*1.2	m <sup>3</sup>	43.512	
				<b>RAZEM</b>	<b>43.512</b>
2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10	m <sup>3</sup>		
d.1	0230-02	m w gruncie kat. IV 43.512-4.307	m <sup>3</sup>	39.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.205</b>
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-05	nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy- ładowniczymi na odl.do 1 km 4.307	m <sup>3</sup>	4.307	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.307</b>
4	KNR 2-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0236-02	43.512-4.307	m <sup>3</sup>	39.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.205</b>
5	KNR 2-02	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne	m <sup>3</sup>		
d.1	0204-01	układanie betonu (0.4*0.4*0.4+0.25*0.25*0.8)*10+(0.4*0.68*0.4+0.25*0.53*0.8)*13+0.24*1.3* 1.2	m <sup>3</sup>	4.307	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.307</b>
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty	t		
d.1	0290-04	żebrowane 0.05+0.14	t	0.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.190</b>
7	KNR 4-06	Wykonanie konstrukcji wsporników	t		
d.1	0303-07	1.3	t	1.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.300</b>
8	KNR 4-06	Wykonanie biegów i spoczników	m <sup>2</sup>		
d.1	0302-05	6.7*1.3+1.6*2.8*3+4.6*1.3+4.4*1.3	m <sup>2</sup>	33.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.850</b>
9	KNR 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m		
d.1	1207-01	0.3*2+6.4*2+1.5*6+1.1*6+0.4*6+4.6*2+4.4*2+0.3	m	49.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.700</b>
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie ochronne farbami chlorokauczukowymi elementów meta-	szt.		
d.1	1513-05	lowych powierzchni do 0.25 m2 23	szt.	23.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.000</b>
11	KNR-W 4-01	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-06	35.93	m <sup>3</sup>	35.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.930</b>
12	analiza indy-	Rozebranie istniejącej balustrady	m <sup>2</sup>		
d.1	widualna	20.46	m <sup>2</sup>	20.460	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.460</b>
13	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzed-	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-05	nio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowy- ładowniczymi na odl.do 1 km 35.93	m <sup>3</sup>	35.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.930</b>
14	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-02	chodami samowyładowniczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.III- IV - wywiezienie gruzu na wysypisko - 4 km 35.93	m <sup>3</sup>	35.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.930</b>
15	analiza indy-	Oплата za składowanie gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>		
d.1	widualna	35.93	m <sup>3</sup>	35.930	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.930</b>
16	KNR 2-02	Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne szerokości do 0,6 m - ręczne ukła-	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-01	danie betonu 26.48	m <sup>3</sup>	26.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.480</b>
17	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne + płyta zbrojona na gotowym	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-01	podłożu - ręczne układanie betonu 9.45	m <sup>3</sup>	9.450	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.450</b>

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02	Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej	m		
d.1	1207-01	17.1	m	17.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.100</b>
19	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane	t		
d.1	0290-04	0.7	t	0.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.700</b>
20	KNR 0-12II	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1118-09	23.1	m <sup>2</sup>	23.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.100</b>
21	KNR 0-12II	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną - płytki antypoślizgowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1121-05	27.15	m <sup>2</sup>	27.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.150</b>
<b>2</b>		<b>Dostosowanie wejścia głównego dla osób niepełnosprawnych</b>			
22	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	0354-10	14.16	m <sup>2</sup>	14.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.160</b>
23	KNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych przymykowych aluminiowych zew, z samozamykaczem - zakup, dostarczenie i montaż drzwi przymykowe aluminiowe	m <sup>2</sup>		
d.2	1103-01	14.16	m <sup>2</sup>	14.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.160</b>
24	KNR-W 2-02	Posadzki z płytek na zaprawie klejowej - płytki antypoślizgowe gat I na zaprawie mrozoodpornej	m <sup>2</sup>		
d.2	1110-04	5.2	m <sup>2</sup>	5.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.200</b>