

5. Dyspozycje kolorystyki budynków

- Cokół – istniejące płytki ceramiczne w kolorze beżowym, tynki żywiczne kamyczkowe w kol. szaro – brązowym weber TD351 (gramaplast) nr 22
- Ściany – tynki cienkowarstwowe w kol. jasnożółtym nr 105C, jasnoszarym nr 615D i 615E oraz jasnoniebieskim nr wg wzornika kolorów „weber terranova”
- Boniowania – w kolorze grafitowym nr 615B „weber terranova”
- Dach – papa w kolorze grafitowym
- Stolarka okienna w kolorze białym
- Stolarka drzwiowa w kolorze brązowym
- Drzwi garażowe, rolety antywłamaniowe w kolorze grafitowym RAL7024
- Rynny i rury spustowe – PCV w kolorze grafitowym
- Obróbki blacharskie - w kolorze grafitowym

7. Uwagi wykonawcze

- Prace remontowe elewacji rozpocząć po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
- Roboty prowadzić należy zgodnie z polskimi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną
- Nową stolarkę należy zamawiać po uprzednim sprawdzeniu wymiarów otworów na placu budowy
- Nowe faktury wykonywać po oczyszczeniu i zmyciu wodą
- Stan istniejący tynków i betonów skonsultować z przedstawicielem firmy, w której systemie wykonywane będzie docieplenie
- Przestrzegać instrukcji realizacji w systemie docieplenia
- Stosować odpowiednie do materiałów farby do malowania
- Użyte materiały muszą posiadać atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na terenie Polski
- Zmiany w projekcie należy uzgodnić z projektantem

mgr inż. Zbigniew Karwowski
Lp. bud. nr kom. 30189